






## Kapalı Uçlu Tel Konnektörler

- Polyamid 66, UL 94V-2 105°C (221 °F) dereceli alev geciktirici kabuk.
- Aralarından seçim yapabileceğiniz iki tip manşon, alüminyum veya kalay kaplı bakır.
- Uzun boyun çok daha güvenli ve kolay montaj sağlar.
- titreşim direnci gerektiren ideal uzak uygulamalar.
- UL 486C Listeli ve CSA C22.2 No. 188 Sertifikalı.
- Sıkma aletleri istek üzerine mevcuttur.



| Boyutlar (mm)                                                                       | Cat. No.    | Kol Renhi          | Elektrik Değerleri ve Tel Aralığı (Cu)                                                                                                                                        | Onaylar                                                                               | Paket      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>CE1X</b> | Cu<br>Nature<br>Al | 300V Max.<br>105°C (221°F)<br>22-18 AWG, Str Cu (CE1)<br>24-18 AWG, Str Cu (CE1X)<br>Max. 2 #20 w/1 #18<br>Min. 2 #22                                                         |  | Paket 1000 |
|  | <b>CE2X</b> | Cu<br>Nature<br>Al | 300V Max.<br>105°C (221°F)<br>22-14 AWG, Cu<br>Max. 4 #18<br>Min. 2 #22                                                                                                       |  | Paket 1000 |
|  | <b>CE3X</b> | Al<br>Nature       | 300V Max.<br>105°C (221°F)<br>18-12 AWG, Cu<br>Max. 4 #16<br>Min. 3 #18                                                                                                       |  | Paket 1000 |
|  | <b>CE5X</b> | Cu<br>Nature<br>Al | 300V Max.<br>105°C (221°F)<br>22-10 AWG, Str Cu (CE5)<br>20-10 AWG, Cu (CE5X)<br>Max. 1 #18 w/1 #16 w/2 #14 (CE5)<br>3 #14 (CE5X)<br>Min. 2 #22 w/2 #18 (CE5)<br>3 #18 (CE5X) |  | Paket 1000 |
|  | <b>CE8</b>  | Cu<br>Nature       | 300V Max. (UL)<br>600V Max. (CSA/CQC)<br>105°C (221°F)<br>16-10 AWG, Str Cu<br>Max. 1 #16 w/2 #12<br>Min. 2 #16 w/1 #12                                                       |  | Paket 500  |